

Produktdatenblatt

Rigips GOLD Schnellbauschraube TN



Rigips GOLD Schnellbauschrauben TN dienen zur Befestigung von Glasroc X vorzugsweise auf korrosionsgeschützten Profilen der Kategorie C3-hoch. Rigips GOLD Schnellbauschrauben TN werden aus Stahl gefertigt und weisen durch die Ruspert Gold Beschichtung eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit (C3) auf. Sie verfügen über einen Schneidringkopf mit gegenläufigem Gewinde unterhalb des Schraubenkopfs sowie eine Nadelspitze und entsprechen den Vorgaben der DIN 18182-2 sowie der DIN EN 14566. Die Verwendung erfolgt für die Befestigung der Glasroc X auf korrosionsgeschützter Metallunterkonstruktion aus Stahlblech mit $t \leq 0,7$ mm. Rigips GOLD Schnellbauschrauben TN sind in den Maßen 3,8×25, 3,8×35 mm und 3,8×45 mm verfügbar. Die Beschichtung der Schrauben (-köpfe) darf durch Schleifarbeiten oder andere mechanische Einwirkungen nicht beschädigt werden

| Technische Daten | | | |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| Bezeichnung | Rigips GOLD Schnellbauschraube TN (25/35/45) | | |
| Typ | TUN | | nach DIN EN 14566 |
| Material | Materialart | Stahl | |
| | Oberfläche | spezialbehandelt, Ruspert Gold beschichtet | |
| | Korrosionsbeständigkeit | Kategorie C3 | nach DIN EN ISO 12944 |
| | Baustoffklasse | A1 - nicht brennbar | nach DIN EN 13501-1 |
| Geometrie | Durchmesser | 3,8 | [mm] |
| | Längen | 25, 35, 45 | [mm] |
| | Antrieb | Kreuzschlitz PH Gr. 2 | |
| | Kopfform | Schneidringkopf | |
| | Spitze | Nadelspitze | |
| Lagerung | Lagerungsbedingungen | trocken | |

Je nach Anwendungsbereich sind die erforderlichen Schraubenlängen von Rigips Schnellbauschrauben zu wählen. Nähere Informationen hierzu sind den Rigips Verarbeitungsrichtlinien zu entnehmen.

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.